



Aceites industriales

AS 200.1 ACEITE HIDRÁULICO

Aceite de alta refinación con aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiespuma y antidesgaste. En viscosidades SAE 10 - 20 - 30 - 40 e ISO 37 - 46 - 68 - 100 - 150. No se emulsionan con el agua.

AS 200.3 / AS 200.3 Mo

ACEITE PARA REDUCTORES

Aceites con aditivos de extrema presión sin y con bisulfuro de molibdeno, para sistemas de engranajes cerrados. En viscosidades SAE 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90/140 140/250 e ISO 37 - 46 - 68 - 100 - 150 - 220 - 320 - 460.

No se emulsionan con el agua.

AS 200.4

ACEITE PARA REDUCTORES (SINTÉTICO)

Aceite con aditivos de EP. para transmisiones y reductores. No se mezcla con agua. En viscosidades SAE 80W90 - 90/140 e ISO 150 - 320 - 460.

AS 200.5 CA / AS 200.5 CA/Mo

ACEITES PARA COMPRESORES DE AIRE

Aceite con aditivos especiales para que no carbonicen las válvulas o flappers. No emulsionan con el agua. SAE 40 e ISO 220.

AS 200.6 ACEITE NEUMÁTICO

Lubricante para sistemas neumáticos, antidesgaste, antioxidante, antiespumante. No emulsionan con el agua. Viscosidad ISO 32.

AS 200.6 AT

ACEITE NEUMÁTICO NO TÓXICO

Fluido inocuo neumático. Resistente a altas temperaturas de trabajo. Hidrorepelencia.

AS 200.7 / AS 200.7 Mo

ACEITES PARA COMPRESORES DE FRÍO

Lubricantes con aditivos antioxidantes, antidesgaste, demulgentes y anticongelantes. Se proveen con y sin bisulfuro de molibdeno. En viscosidades SAE 20 - 30 - 40 e ISO 68 - 100 - 150 - 220.

AS 200.9 ACEITES VARIOS PARA CADENAS

Aceite con bisulfuro de molibdeno, para mecanismos y cadenas expuestos a altas temperaturas. También atóxicos.

AS 200.10 ACEITE PARA BOMBAS DE VACÍO

Lubricante desarrollado específicamente para bombas de vacío. No ataca los metales blancos.

AS 200.11/280

ACEITE PARA INTERCAMBIADORES

Aceite de transferencia térmica para intercambiadores de calor en equipos de proceso reactores. Para temperatura en unidad de calentamiento de 280°C.

AS 200.13

ACEITE PARA DEFORMACION PLÁSTICA

Para estampado medio o profundo de aceros, incluido el inoxidable.

AS 200.14

PROTECTIVO FASE SOLVENTE

Películas aceitosas desplazantes de agua. Varios.

AS 200.15

PROTECTIVO FASE ACEITE

Desplazantes de agua. Varios.

AS 200.16 CC / AS 200.16 CR

ACEITES TEXTILES SINTÉTICOS

Aceites lubricantes lavables con agua, para máquinas de hilado, punto y tricot. CC: Para máquinas circulares. CR: Para máquinas rectas.

AS 200.17

ACEITE SOLUBLE PARA MECANIZADO

Aceites con aditivos que emulsionan en agua, anticorrosivos, antimicóticos. As 200.17 EP con aditivos para mecanizados severos. También hay emulsiones traslúcidas.

(sigue en hoja 2)

CONSULTAS:

Tel: (011) 4488-7772

Tel/Fax: (011) 4488-7773

E-mail: servint@stripsil.com.ar

STRIPSIL S.A.

Emilio Mitre 515
B1704HLK Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires
www.stripsil.com.ar



Aceites industriales

AS 200.18 / AS 200.19

ACEITES PARA CORTE Y MAQUINADO

Aceite compuesto de uso puro, para utilizar en aceros de difícil mecanizado. También para ser usados en ferrosos y no ferrosos.

AS 200.20 ACEITE SOLUBLE ECOLÓGICO

Aceite de corte sintético, biodegradable, para utilizar en fundición, aceros, no ferrosos y sus aleaciones.

AS 200.21 SE ACEITE PARA RECTIFICADO

Fluido soluble en agua, para utilizar en metales ferrosos, transparente, no ataca las bancadas de las máquinas ni las piedras. No contiene nitritos ni fenoles. No produce irritación a los ojos. Biodegradable.

AS 200.22 ACEITE LUBRICANTE PARA ROLDANAS Y GANCHERAS

Lubricante, antioxidante, antipudriente y atóxico. Rojo para que parezca sangre. No goteante.

AS 200.23 ACEITE DIELECTRICO

Aceite siliconado de elevada rigidez dieléctrica para transformadores y llaves de cortes.

AS 200.25/1 ACEITE TEMPLE NORMAL

Estabilidad de velocidad de enfriamiento, fluidez y demás propiedades físicas.

AS 200.26 ACEITE PARA ELECTROEROSIÓN

Fluido dieléctrico para máquinas de electroerosión.

AS 200.27 ACEITE FLUIDO PARA INSTALACIÓN DE CABLES

Fluido viscoso sintético para el pasaje de cables de comunicación, coaxiales y fibras ópticas.

AS 200.28 ACEITE LUBRICANTE EMULSIONANTE NO TÓXICO

Fluido lubricante limpiador no tóxico para la industria alimenticia soluble en agua.

AS 200.29 ACEITE CON TEFLÓN

Lubricante con teflón. Reduce drásticamente la fricción y es excelente como antiadherente, anticorrosivo y desplazante de agua.

AS 200.30 / AS 200.30 Mo

ACEITES PARA LUBRICACIÓN GENERAL

Aceite semisintético, hidrosoluble con importantes aditivos de extrema presión adherente. No forma lacas ni gomosidades. Apto para equipos de lubricación centralizada.

AS 200.35

ACEITE DESLIZANTE VEGETAL ECOLÓGICO

Para el uso en bancadas en la industria de la madera. No contaminante.

CONSULTAS:

Tel: (011) 4488-7772

Tel/Fax: (011) 4488-7773

E-mail: servint@stripsil.com.ar

STRIPSIL S.A.

Emilio Mitre 515
B1704HLK Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires
www.stripsil.com.ar